

AUSIFAP 5.6

FAP CLEANER ADDITIVE EURO 5/6

Fluido rigenerante per filtri anti-particolato dei motori con FAP.

Idoneo per tutte le vetture equipaggiate con il FAP e con il sistema di rigenerazione catalizzante FBC, iniettata direttamente nel combustibile, tipo PSA Peugeot- Citroen, Euro 5 e 6.

DESCRIZIONE

Prodotto specifico per la rigenerazione e la pulizia dei Filtri Anti Particolato (FAP-DPF) dei moderni motori Diesel HDi e Common Rail.

Formulato di ultima generazione totalmente esente da Cerio e suoi derivati, a base di composti ossigenati e specifici catalizzatori co-ossidanti abbassa il punto di infiammabilità dei residui incombusti (Particolato) che si depositano sul corpo filtrante compromettendo sia la buona efficacia del sistema filtrante che il buon funzionamento del motore.

Impiegato agli intervalli previsti dal costruttore o ad intervalli periodici indicati dal sistema di monitoraggio del sistema filtrante del veicolo garantisce una eccezionale efficacia abbattente già nel collettore di scarico e nel catalizzatore ossidante assicurando così basse emissioni.

APPLICAZIONI

AUSIFAP 5.6 è indicato per tutti i motori Diesel equipaggiati con Filtri Anti-Particolato e con il sistema di rigenerazione catalizzante iniettata direttamente nel combustibile.

UTILIZZO

AUSIFAP 5.6 va inserito nell' apposito serbatoio dedicato per l'additivo. Si consiglia la completa sostituzione del fluido. Non sono ammessi rabbocchi consistenti con prodotti pre-esistenti (>10%)e di altra marca.

VANTAGGI

- Agevola notevolmente il processo di autocombustione del particolato (polveri, nerofumo e fuliggine), durante la rigenerazione del filtro.
- Evita di compromettere la buona efficacia del filtro antiparticolato allungando gli intervalli di auto rigenerazione del filtro.
- Favorisce la diffusione omogenea del particolato su tutta la superficie del filtro, evitando la formazione di conglomerati in modo da rendere più completa e veloce la rigenerazione del filtro.
- Non è sensibile ai composti a base Zolfo, intrappolati anch'essi dal filtro.
- Riduce le temperature di rigenerazione.
- Incrementa l'affidabilità e la durata del motore.
- Aiuta a ridurre le emissioni nocive di particolato nell'ambiente.

AUSIFAP 5.6 FAP CLEANER ADDITIVE**CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE**

CARATTERISTICA	UNITA' DI MISURA	VALORE	METODO
Aspetto	-	Fluido Liquido	
Colore	-	Rosso Scuro	-
Odore	-	Caratteristico	-
Densità a 15°C	Kg/dm ³ (Kg/l)	0,895 ± 5 %	DIN 51757
Punto di infiammabilità - CoC	°C	>80°C	ISO 2719

AUSIFAP 5.6 : BENEFITS

Non contiene composti classificati Tossico-Nocivi .

Non corrode, sicuro per gli utilizzatori.

Assicura eccellenti risultati con ogni tipo di Gasolio, Gasoli E N 590 , Biodiesel etc.

Ausifap 5.6 è miscibile con EOLYS TM 176 e tutti i prodotti ESENTI da cerio, (Eolys Power Flex, Infineum F7995 etc.)

Le informazioni di cui sopra, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo, si possono ritenere affidabili.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.