

# FILLAFLUID 88 AIRSYNTH

Fluido 100% sintetico anticondensa e umidificante, basato sull'avanzatissima tecnologia a doppio estere, formulato in modo specifico per le attrezzature pneumatiche. Fluido ecologico e velocemente biodegradabile.

## DESCRIZIONE

**FILLAFLUID 88 AIRSYNTH** è un fluido 100% sintetico anticondensa e umidificante formulato con l'avanzatissima tecnologia a doppio estere. Il doppio estere sintetico conferisce eccellenti proprietà di umidificazione, protezione, antiruggine, anticorrosione, anticondensa e antighiaccio. Quest'ultima necessaria per contrastare il repentino abbassamento della temperatura durante la fase di espansione dell'aria.

Il doppio estere sintetico rende **FILLAFLUID 88 AIRSYNTH** velocemente biodegradabile per oltre il 96% in peso.

## APPLICAZIONI

**FILLAFLUID 88 AIRSYNTH** è idoneo per il funzionamento di tutte le attrezzature pneumatiche con lubrificazione a perdere quali:

- Abbacchiatori per olive
- Attrezzature per l'agricoltura, scuotitori
- Attrezzature da giardinaggio, decespugliatori
- Avvitatori
- Forbici pneumatiche professionali e da hobbistica
- Seghe pneumatiche
- Pettini pneumatici in genere

## CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

CARATTERISTICA	UNITA' DI MISURA	VALORE	METODO
<b>Aspetto</b>		Liquido	-
<b>Colore</b>		Paglerino	-
<b>Densità a 15°C</b>	Kg/dm <sup>3</sup> (Kg/l)	0,870	ASTM D 1298
<b>Punto di scorrimento</b>	°C	<-16	ASTM D 97
<b>Flash Point</b>	°C	>200	Cleveland Open Cup
<b>Solubilità in acqua di condensa</b>	mg/l	<0,7	Standard determination

In coerenza con la sua vocazione ecologica FILLA FLUID 88 AIRSYNTH non contiene coloranti identificativi della destinazione di impiego, quali azzurro, verde o rosso.

## UTILIZZO

**FILLAFLUID 88 AIRSYNTH** va utilizzato tal quale, riempiendo la vaschetta o l'apposito contenitore dell'attrezzo o del compressore pneumatico.

### Stoccaggio e avvertenze e informazioni aggiuntive.

*Lo stoccaggio deve avvenire in un locale idoneo, nelle confezioni originali.*

*Correttamente stoccato il prodotto mantiene inalterate le caratteristiche tecniche per oltre due anni.*

*Lievi differenze di colore non ne compromettono il corretto funzionamento.*

**La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta.**

FILLAFLUID 88 AIRSYNTH V/1-2017

1/1