

FLUXUS ATF

Fluido per il lavaggio di Cambi Automatici

DESCRIZIONE

FLUXUS ATF

Fluido detergente e disperdente appositamente formulato per eliminare i depositi e i residui presenti nel cambio automatico al momento della sostituzione dell'olio.

APPLICAZIONI

FLUXUS ATF è indicato per il lavaggio dei cambi automatici di autovetture di qualsiasi marca da effettuare prima del flussaggio dell'olio del cambio automatico da sostituire.

UTILIZZO

FLUXUS ATF va inserito, usando una siringa per oli professionale, nel cambio automatico attraverso il foro per l'astina del controllo di livello (ove presente). Dopo aver versato **FLUXUS ATF** dentro il carter del cambio automatico, far girare il motore per circa 10 minuti con il cambio in modalità Parking. Ciò consentirà a **FLUXUS ATF** di raggiungere tutte le parti del cambio automatico. Inserire tutte le marce, sempre a vettura ferma, aiuterà a velocizzare l'operazione di pulizia. **FLUXUS ATF** è impiegabile anche con gli apparecchi per il flussaggio degli oli nei cambi automatici. In tal caso seguire le istruzioni del costruttore della macchina per il flussaggio all'additivo.

Dosaggio: 40 ml. circa per litro di ATF prima del flussaggio.

E' sconsigliata la miscelazione con additivi di marca diversa.

VANTAGGI

- Ripulisce da depositi e lacche tutte le parti fisse e in movimento del cambio automatico .
- Rinnova l'elasticità delle guarnizioni presenti nei cambi automatici prolungando così l'efficienza delle stesse.
- Deterge e pulisce tutta la scatola del cambio e gli ingranaggi da precipitati ossidati contribuendo così alla rimozione di particelle potenzialmente usuranti ed al mantenimento in efficienza degli ingranaggi .
- Estremamente efficace, il lavaggio garantisce innesti fluidi e precisi prolungando così la vita del cambio.
- Le capacità detergenti del **FLUXUS ATF** sono al top delle qualità normalmente richieste per l'operazione di pulizia di cambi automatici.
- Facile impiego, pulizia veloce e delicata, assolutamente innocuo sulle parti in gomma.
- **FLUXUS ATF** è utilizzabile anche per il lavaggio interno dei cambi meccanici di qualsiasi marca e tipo.

FLUXUS ATF**CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE**

CARATTERISTICA	UNITA' DI MISURA	VALORE	METODO
Aspetto	a vista	Liquido	Limpido ambra
Colore	-	L 2	(ASTM D 1500)
Densità media a 15°C	Kg/dm ³ (Kg/l)	0,883	(ASTM D 4052)
Viscosità Cinematica a 50°C	mm ² /s (cSt)	12,7	(ASTM D 445)
Flash-Point	°C	>155°C	(ASTM D 93)
Punto di scorrimento	°C	<-30	(ASTM D 97)

Le informazioni di cui sopra, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo, si possono ritenere affidabili.

Fluxus ATF pag. 2/2