

SYGILLUM 3 C

Turafalle per radiatori

DESCRIZIONE

SYGILLUM 3 C

Prodotto specifico per la sigillatura permanente di radiatori e sistemi di raffreddamento a liquido.

APPLICAZIONI

SYGILLUM 3 C – Il Turafalle

Prodotto di ultima generazione formulato con polimeri sintetici termoresistenti e con speciali fibre ceramiche con un intervallo di finezza molto ampio, in grado di garantire una efficace sigillatura di fessure sino 500 micron, inoltre la presenza di speciali lubrificanti e inibitori di corrosione proteggono efficacemente pompa, circuito e radiatore da corrosione e degrado.

UTILIZZO

SYGILLUM 3 C è di semplice impiego perchè ideato anche per il fai da te. Il prodotto va versato nel radiatore a motore caldo in rapporto di 1 flacone da 200 ml. per un radiatore di capacità massima fino a 5 litri circa. Mantenere il motore in moto al minimo per almeno 6 minuti prima di spegnerlo. Fluendo nel circuito di raffreddamento, Sygillum 3 C riempirà completamente la perdita cementandosi alle pareti per effetto del calore evitando così ogni altro analogo intervento nella stessa fessura per tutta la vita del motore.

Nota: agitare energicamente il flacone prima dell'uso.

E' sconsigliata la miscelazione con prodotti di marca diversa.

VANTAGGI

- Di facile impiego, rapido ed efficace, ripara le piccole perdite del sistema di raffreddamento sempre difficili da individuare.
- Blocca ogni tipo di perdita, trasudamento, sigillando, cricche, incrinature, crepe, forature su testate e blocchi motore, radiatori, guarnizioni, collettori, manicotti, pompe, scambiatori, pacchi alettati in rame.
- Le fibre ceramiche di Sygillum 3 C si dispongono e si cementano sulla fessura da riparare fino a chiuderla completamente
- Non intacca le pompe dell'acqua, i manicotti, le guarnizioni e le parti metalliche
- Lubrifica la pompa dell'acqua
- Compatibile con rame, alluminio, ghisa sferoidale e lamellare, acciaio, guarnizioni e manicotti e con ogni tipo e marca di liquido refrigerante.
- Disponibile in flaconi da 200 ml.

Syggillum 3 C**CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE****CARATTERISTICA**

Aspetto	a vista	Liquido denso
Colore	-	Bianco opaco
Densità media a 15°C	Kg/dm ³ (Kg/l)	1,05
Odore		Lieve
Flash-Point	°C	ASSENTE
pH		8,5 +/- 0,5

BENEFIT

Non contiene composti classificati nocivi / irritanti etc.
Non contiene solventi, idrocarburi, siliconi etc alogenati.
Non macchia ed è compatibile con ogni metallo.

Le informazioni di cui sopra, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo, si possono ritenere affidabili.

Syggillum 3 C pag. 2/2